



eXTRema

Temperatura

Desde -40 °C a + 70 °C

eXTRema

Aislación

Hasta impulsos de 5 KV

eXTRema

Vibración

Hasta 5G de aceleración

eXTRema

Altura

Hasta 5.000 m.s.n.m



Código	Velocidad	Descripción	Código	Descripción
Acopladores			Módulos Digitales	
750-333/040-000	12 MBPS	Profibus	750-430/040-000	DI 8 canales, 24 VDC
750-338/040-000	10 KB – 1 MB	CANopen	750-1405/040-000	DI 16 canales, 24 VDC
750-364/040-010	10/100 Mbit/seg	Modbus/TCP	750-508/040-000	DO 2 canales, 24 VDC, 2 A
750-365/040-010	10/100 Mbit/seg	Ethernet/IP	750-1515/040-000	DO 8 canales, 24 VDC, 0,5 A 2 hilos
Controladores			Módulos Análogos	
750-880/040-000	10/100 Mbit/seg	Ethernet	750-455/040-000	AI 4 canales 4...20 m SE
750-880/040-001	10/100 Mbit/seg	Eth Telecontrol	750-468/040-000	AI 4 canales 0...10 VDC SE
750-838/040-000	10 KB – 1 MB	CANopen	750-457-040-000	AI 4 canales +/- 10 VDC SE
Controladores PFC			750-464/040-000	AI 2/4 canales RTD
750-8202/040-000	10/100 Mbit/seg	Ethernet/RS232/485	750-469/040-000	AI 2 canales TC ajustable
750-8202/040-001	10/100 Mbit/seg	Eth Telecontrol	750-495/040-000	Medición de potencia 3F 690VAC, 1A
750-8206/040-000		Eth/CANopen/Profibus	750-563/040-000	AO 2 canales 0/4...20 mA 16 bit
750-8206/040-001		Eth/CANopen/Profibus Tele	750-557/040-000	AO 4 canales +/- 10 VDC
			750-559/040-000	AO 4 canales 0...10 VDC

Ventajas

No requiere aire acondicionado

Bajos costos de energía y mantención

Uso en instalaciones marinas, costeras o en alta mar

Ideal para Sistemas de energías renovables como turbinas eólicas, plantas solares y de biogas

Trabajo sin fallas en aplicaciones ferroviarias

Módulos Especiales y de sistema

750-637/040-001	Interface Encoder Incremental, 32 bit
750-652/040-000	Interface Serial RS-232/485
750-602/040-000	Módulo Alimentación 24 VDC
750-612/040-000	Módulo Alimentación 0...230 VAC/DC
750-613/040-000	Módulo Alimentación Interno 24 VDC
750-600/040-000	Módulo Final